

Link do produktu: <https://www.slupkihotelowe.com/gablota-solecka-wolnostojaca-creacom-p-938.html>

Gablota sołecka wolnostojąca CREACOM

Cena brutto	615,00 zł
Cena netto	500,00 zł
Numer katalogowy	VECR6AN3VM
Kod producenta	VECR6AN3VM
Producent	Gabloty reklamowe

Opis produktu

TYP SŁUPKÓW I SPOSÓB ICH OSADZENIA

SŁUPY ALUMINIOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2500 x 62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETALSCVER + **740 zł netto**

SŁUPY ALUMINIOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2800 x 62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETALSC2800VER + **890 zł netto**

SŁUPY ALUMINIOWE DO ZAKOTWIENIA wymiary 1900x62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETALVI1900VER + **1120 zł netto**

SŁUPY ALUMINIOWE DO ZAKOTWIENIA wymiary 2200x62 średnica łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETALVI2200VER + **1240 zł netto**

SŁUPY STALOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2500x40x40 łącznik - słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)) KOD PIET90062500ST + **290 zł netto**

SŁUPY STALOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2500x40x40 łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIET90062500STL + **290 zł netto**

SŁUPY STALOWE DO ZABETONOWANIA wymiary 2800x40x40 łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIET90062800VER + **310 zł netto**

SŁUPY STALOWE DO ZAKOTWIENIA wymiary 1900x40x40 łącznik - słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)) KOD PIET90061900ST + **480 zł netto**

SŁUPY STALOWE DO ZAKOTWIENIA wymiary 1900x40x40 łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIETST1900L + **480 zł netto**

SŁUPY STALOWE DO ZAKOTWIENIA wymiary 2200x40x40 łącznik (26-30 mm prześwitu) KOD PIET90062200VER + **595 zł netto**

Gablota informacyjna, przeznaczona do komunikacji wizualnej dla samorządów, organizacji społecznych, kulturalnych, instytucji, firm itp. Konstrukcja oferty daje klientowi możliwości dopasowania produktu do jego potrzeb użytkowych, estetycznych, finansowych czy uwarunkowań technicznych. Opcje do dyspozycji: model gabloty zewnętrznej (TENDANCE, REVERSO, CREACOM), typ gabloty (jednodrzwiowa, dwudrzwiowa, skrzydłowa, podnoszona, jednostronna, dwustronna), rodzaj słupów i ich sposób montażu (aluminiowe, stalowe, do betonu, do zakotwienia). Wszystkie gabloty wykonane są z anodowanych profili aluminiowych.

Słupy gabloty sołeckiej wydłużono standardowo o 300 mm ponad górny, poziomy profil dowolnej gabloty. Umożliwia to trwały montaż tablicy informacyjnej/szyldu ze słupami. Tablica informacyjna wykonana jest z płyty dibond - materiał kompozytowy o bardzo dużej wytrzymałości, na którą w standardowej cenie naklejany jest napis oraz logo.

Oferta **gablot wolnostojących** jest zróżnicowana pod względem rozwiązań technicznych, materiałowych oraz typów i modeli gablot. Klient samodzielnie wybiera najbardziej odpowiadające mu rozwiązania i dopasowuje produkt do swoich potrzeb i możliwości zastosowań. Proponowane opcje przekładają się na różne rozwiązania użytkowe oraz cenowe. Dodatkowo oferujemy opcjonalne rozwiązania, które pozwalają na szeroką indywidualizację produktów. Przy formatach gablot do 9 arkuszy A4 możliwa jest opcja montażu gabloty na jednym słupie.

- Typy **gablot wolnostojących**: skrzydłowe, podnoszone, dwuskrzydłowe, dwustronne

-
- Modele **gablot wolnostojących**: Tendance, Reverso, Creacom i Classique (każda z nich opisana jest w odrębnych kartach produktowych, każda charakteryzuje się innymi parametrami technicznymi, użytkowymi co ma wpływ na ich cenę)
 - Rozwiązania materiałowe: gabloty zawsze zbudowane z profili z anodyzowanego aluminium, a słupy występują w dwóch wersjach: aluminiowe, stalowe
 - Sposób montażu słupów z gablotą: słupy mocowane bezpośrednio z tyłu gabloty do jej pionowych profili, słupy mocowane do gabloty poprzez stalowe łączniki
 - Sposób montażu gablot wolnostojących do podłoża: do zabetonowania w gruncie lub do zakotwienia poprzez przykręcenie śrubami stalowej podstawy do twardego, stabilnego podłoża (np. asfalt, beton)

INFORMACJA O OPCJACH GABLOTY SOŁECKIEJ

- wykonanie gabloty, słupów w niestandardowych wymiarach
- wykonanie tablicy/szyldu na dowolny wymiar, kształt, z dowolną grafiką
- oświetlenie wewnętrzne LED
- malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL
- ceramiczna blacha na tyle gabloty
- szyba z poliwęglanu
- indywidualne zamki o różnych numerach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format: 6 x A4 , 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4 , 16 x A4 , 18 x A4

Szyba: Akrylowa , Z hartowanego szkła

Cechy szczególne

CECHY SZCZEGÓŁOWE GABLOTY

- grubość całkowita i głębokość użytkowa zależna od wyboru gabloty
- szyba z hartowanego szkła gr. 4 mm z akrylu gr. 3 mm
- trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej
- zamek osadzone w szybie
- tył gabloty z magnetycznej i suchościeralnej blachy lakierowanej w kolorze białym

CECHY SZCZEGÓŁOWE TABLICY INFORMACYJNEJ/SZYLDU

- standardowa wysokość: 250 mm,
- standardowa szer. 690, 728, 900, 938, 1358 mm (wymiary konkretnych gablot)
- grubość płyty dibond 4 mm
- standardowa wycena szyldu do szer. 728 mm zawiera logo o wymiarach 150 x 150 mm oraz do 15 liter wys. 150 mm
- standardowa wycena szyldu o szer. 900, 938 i 1358 mm zawiera logo o wymiarach 150 x 150 mm oraz do 20 liter wys. 150 mm

Wymiary

WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH PROFILI

- TENDANCE – grubość.: całkowita 33 mm, użytkowa 24 mm
- REVERSO - grubość: całkowita 35 mm, użytkowa 21 mm
- CREACOM - grubość: całkowita 35 mm, użytkowa 21 mm
- Wysokości i szerokości gablot podane poniżej w tabeli

Ilość arkuszy A4	Wymiar całkowity wys.×szer.×gr.	Wymiar użytkowy wys.×szer.×gr.	Orientacja	Drzwi	Ilość zamków	SZYBA AKRYLOWA	SZYBA Z HARTOWANEGO SZKŁA
TENDANCE							
6	654 × 690 × 33	606 × 642 × 13	pozioma	Skrzydłowe	1	VARE6569AN3VM	VARE6569AN3VS
8	654 × 900 × 33	606 × 852 × 13	pozioma	Skrzydłowe	1	-	VARE8AN3VS
9	951 × 690 × 33	903 × 642 × 13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE9569AN3VM	VARE9569AN3VS
12	951 × 900 × 33	903 × 852 × 13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE12AN3VM	-
16	1247 × 900 × 33	1199 × 850 × 13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE1289AN3VMD	-
REVERSO							
6	692 × 728 × 35	612 × 648 × 21	pozioma	Skrzydłowe	1	VERV6AN3VM	VERV6AN3VS
8	692 × 938 × 35	612 × 858 × 21	pozioma	Skrzydłowe	1	VERV8AN3VM	VERV8AN3VS
8	692 × 938 × 35	612 × 858 × 21	pozioma	Podnoszone	1	VERV8AN3HM	VERV8AN3HS
9	989 × 728 × 35	909 × 648 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV9AN3VM	VERV9AN3VS
12	989 × 938 × 35	909 × 858 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV12AN3VM	VERV12AN3VS
16	1286 × 938 × 35	1206 × 858 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV16AN3VM	VERV16AN3VS
18	989 × 1358 × 35	909 × 1278 × 21	pozioma	Podnoszone	2	VERV18AN3HM	VERV18AN3HS
CREACOM							
6	692 × 728 × 35	612 × 648 × 21	pozioma	Skrzydłowe	1	VECR6AN3VM	VECR6AN3VS
8	692 × 938 × 35	612 × 858 × 21	pozioma	Skrzydłowe	1	VECR8AN3VM	VECR8AN3VS
8	692 × 938 × 35	612 × 858 × 21	pozioma	Podnoszone	1	VECR8AN3HM	VECR8AN3HS
9	989 × 728 × 35	909 × 648 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR9AN3VM	VECR9AN3VS
12	989 × 938 × 35	909 × 858 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR12AN3VM	VECR12AN3VS
16	1286 × 938 × 35	1206 × 858 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR16AN3VM	VECR16AN3VS
18	989 × 1358 × 35	909 × 1278 × 21	pozioma	Podnoszone	2	VECR18AN3VM	VECR18AN3VS

Opcje słupów

- rozwiązania materiałowe: słupy dostępne w dwóch wersjach: aluminiowej - 62 mm średnicy (zdj. nr 1) lub stalowej - boki 40mm x 40mm (zdj. nr 2)
- sposób montażu słupów z gablotą: mocowane do gabloty poprzez stalowe łączniki tworzące dystans szerokości 25-30 mm (zdj. nr 3)
- sposób montażu gablot wolnostojących do podłoża: do zabetonowania w gruncie lub do zakotwienia poprzez przykręcenie
- śrubami podstawy do twardego, stabilnego podłoża np. asfaltu, betonu (zdj. nr 4)

DANE I WYMIARY SŁUPÓW

Typ słupów i sposób osadzenia gabloty wolnostojącej		Wymiary słupa w mm	Sposób montażu słupa do gabloty	Numer katalogowy
Aluminiowe	do zabetonowania	2500×Ø62	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETALSCVER
	do zakotwienia	1900×Ø62	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETALV11900VER
Stalowe	do zabetonowania	2500×40×40	słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)	PIET90062500ST
	do zabetonowania	2500×40×40	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIET90062500STL
	do zakotwienia	1900×40×40	słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)	PIET90061900ST
	do zakotwienia	1900×40×40	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETST1900L
	do zakotwienia	1900×40×40	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETST1900L
Pojedynczy aluminiowy	do zabetonowania	2500×Ø62	słup z tyłu gabloty do 9A4	POTALCENSCELVET
	do zakotwienia	1900×Ø62	słup z tyłu gabloty do 9A4	POTALCENVIS
Pojedynczy stalowy	do zabetonowania	2500×40×40	słup z tyłu gabloty do 9A4	PIET90062500CE
	do zakotwienia	1900×40×40	słup z tyłu gabloty do 9A4	PIET90061900CE



