Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:53

Link do produktu: https://www.slupkihotelowe.com/gablota-solecka-wolnostojaca-creacom-p-938.html



Gablota sołecka wolnostojąca CREACOM

Cena brutto	**615,00 zł**
Cena netto	**500,00 zł**
Numer katalogowy	**VECR6AN3VM**
Kod producenta	**VECR6AN3VM**
Producent	**Gabloty reklamowe**

Opis produktu

Gablota sołecka wolnostojąca CREACOM – tablica informacyjna dla sołectwa

Gablota sołecka wolnostojąca CREACOM to rozwiązanie przeznaczone do prezentowania ogłoszeń, komunikatów i informacji dla mieszkańców. Sprawdza się przy urzędach gmin, świetlicach wiejskich, szkołach, instytucjach publicznych oraz w przestrzeni wspólnej miejscowości. Konstrukcja łączy zamykaną gablotę informacyjną z dodatkową tablicą lub szyldem umieszczonym nad jej górną krawędzią.

System pozwala dopasować produkt do potrzeb użytkowych, estetycznych i warunków technicznych w miejscu instalacji. Do wyboru są różne modele gablot, ich konfiguracje, rodzaje słupów oraz sposoby mocowania do podłoża.

Tablica informacyjna i szyld gabloty sołeckiej

Słupy gabloty są standardowo wydłużone o **300 mm ponad górny poziomy profil**. Umożliwia to trwałe zamocowanie dodatkowej tablicy informacyjnej lub szyldu razem z konstrukcją gabloty.

Tablica wykonywana jest z płyty **Dibond** – wytrzymałego materiału kompozytowego. W standardowej cenie znajduje się naklejany napis oraz logo. Możliwe jest również wykonanie tablicy w niestandardowym wymiarze, kształcie i z indywidualną grafiką.

Modele i konfiguracje gablot wolnostojących

Oferta obejmuje kilka modeli gablot zewnętrznych, które różnią się wyglądem, parametrami technicznymi i rozwiązaniami użytkowymi:

- **TENDANCE** – ekonomiczny i wielofunkcyjny model.
- **REVERSO** – seria o odmiennym wzornictwie.
- **CREACOM** – nowoczesna seria gablot z aluminiowymi profilami.
- **CLASSIQUE** – gabloty klasy premium.

W zależności od wybranego modelu dostępne są gabloty jednodrzwiowe, dwudrzwiowe, skrzydłowe, podnoszone, jednostronne i dwustronne. Każda seria ma własną kartę produktową ze szczegółowymi informacjami technicznymi i użytkowymi. Wszystkie gabloty wykonane są z profili z anodyzowanego aluminium.

Dostępne słupy montażowe

Do gabloty dostępne są słupy aluminiowe i stalowe, przeznaczone do zabetonowania lub zakotwienia. Poszczególne warianty różnią się wymiarami, sposobem mocowania oraz wysokością dopłaty.

Rodzaj słupów	Sposób montażu	Wymiary	Mocowanie	Kod produktu	Dopłata netto
Aluminiowe	Do zabetonowania	2500 × Ø62 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	PIETALSCVER	+740 zł
Aluminiowe	Do zabetonowania	2800 × Ø62 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	PIETALSC2800VER	+890 zł
Aluminiowe	Do zakotwienia	1900 × Ø62 mm	Łącznik (26–30 mm	PIETALVI1900VER	+1120 zł

Rodzaj słupów	Sposób montażu	Wymiary	Mocowanie	Kod produktu	Dopłata netto
			prześwitu)		
Aluminiowe	Do zakotwienia	2200 × Ø62 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	PIETALVI2200VER	+1240 zł
Stalowe	Do zabetonowania	2500 × 40 × 40 mm	Słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)	PIET90062500ST	+290 zł
Stalowe	Do zabetonowania	2500 × 40 × 40 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	PIET90062500STL	+290 zł
Stalowe	Do zabetonowania	2800 × 40 × 40 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	PIET90062800VER	+310 zł
Stalowe	Do zakotwienia	1900 × 40 × 40 mm	Słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)	PIET90061900ST	+480 zł
Stalowe	Do zakotwienia	1900 × 40 × 40 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	PIETST1900L	+480 zł
Stalowe	Do zakotwienia	2200 × 40 × 40 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	PIET90062200VER	+595 zł

Podane kwoty są dopłatami netto za wybrany wariant słupów.

Gdzie sprawdzi się wolnostojąca gablota sołecka?

Gablota informacyjna może być wykorzystywana w miejscach, w których istotne jest przekazywanie ogłoszeń i komunikatów osobom odwiedzającym daną przestrzeń. Sprawdzi się między innymi przy:

- urzędach gmin i budynkach administracji samorządowej,
- świetlicach wiejskich i domach kultury,
- szkołach i placówkach oświatowych,
- obiektach sportowych i rekreacyjnych,
- siedzibach organizacji społecznych i lokalnych instytucji.

Sposób montażu gabloty wolnostojącej

Wybór sposobu osadzenia słupów zależy od warunków w miejscu instalacji. Dostępne są dwa rozwiązania:

- **Do zabetonowania w gruncie** – słupy są osadzane bezpośrednio w podłożu.
- **Do zakotwienia** – słupy są mocowane za pomocą stalowej podstawy i śrub do twardego, stabilnego podłoża, na przykład asfaltu lub betonu.

Słupy można połączyć z gablotą bezpośrednio, mocując je do tylnych profili pionowych, lub za pomocą stalowych łączników zapewniających prześwit 26–30 mm.

Dodatkowe możliwości konfiguracji gabloty sołeckiej

Konstrukcję można dostosować do indywidualnych wymagań dotyczących wymiarów, wyglądu i wyposażenia. Dostępne opcje dodatkowe obejmują:

- wykonanie gabloty i słupów w niestandardowych wymiarach,
- wykonanie tablicy lub szyldu o dowolnym wymiarze, kształcie i z indywidualną grafiką,
- oświetlenie wewnętrzne LED,
- malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL,
- ceramiczną blachę na tyle gabloty,
- szybę z poliwęglanu,
- indywidualne zamki o różnych numerach.

Przy gablotach o formatach do 9 arkuszy A4 możliwa jest również opcja montażu na jednym słupie.

Ze względu na liczbę dostępnych wariantów dobór modelu, słupów i sposobu mocowania warto ustalić przed zamówieniem. Pozwala to dopasować gablotę sołecką do miejsca instalacji oraz planowanego sposobu prezentowania informacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format: 6 x A4 , 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4 , 16 x A4 , 18 x A4
Szyba: Akrylowa , Z hartowanego szkła

Cechy szczegółowe

CECHY SZCZEGÓŁOWE GABLOTY

- grubość całkowita i głębokość użytkowa zależna od wyboru gabloty
- szyba z hartowanego szkła gr, 4 mm z akrylu gr. 3 mm
- trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej
- zamek osadzone w szybie
- tył gabloty z magnetycznej i suchościeralnej blachy lakierowanej w kolorze białym

CECHY SZCZEGÓŁOWE TABLICY INFORMACYJNEJ/SZYLDU

- standardowa wysokość: 250 mm,
- standardowa szer. 690, 728, 900, 938, 1358 mm (wymiary konkretnych gablot)
- grubość płyty dibond 4 mm
- standardowa wycena szyldu do szer. 728 mm zawiera logo o wymiarach 150 x 150 mm oraz do 15 liter wys. 150 mm
- standardowa wycena szyldu o szer. 900, 938 i 1358 mm zawiera logo o wymiarach 150 x 150 mm oraz do 20 liter wys. 150 mm

Wymiary

WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH PROFILI

- TENDANCE – grubość.: całkowita 33 mm, użytkowa 24 mm
- REVERSO - grubość: całkowita 35 mm, użytkowa 21 mm
- CREACOM - grubość: całkowita 35 mm, użytkowa 21 mm
- Wysokości i szerokości gablot podane poniżej w tabeli

Ilość arkuszy A4	Wymiar całkowity wys.×szer.×gr.	Wymiar użytkowy wys.×szer.×gr.	Orientacja	Drzwi	Ilość zamków	SZYBA AKRYLOWA	SZYBA Z HARTOWANEGO SZKŁA
TENDANCE							
6	654 ×690×33	606×642×13	pozioma	Skrzydłowe	1	VARE6569AN3VM	VARE6569AN3VS
8	654×900×33	606×852×13	pozioma	Skrzydłowe	1	-	VARE8AN3VS
9	951×690×33	903×642×13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE9569AN3VM	VARE9569AN3VS
12	951×900×33	903×852×13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE12AN3VM	-
16	1247×900×33	1199×850×13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE1289AN3VMD	-
REVERSO							
6	692×728×35	612×648×21	pozioma	Skrzydłowe	1	VERV6AN3VM	VERV6AN3VS
8	692×938×35	612×858×21	pozioma	Skrzydłowe	1	VERV8AN3VM	VERV8AN3VS
8	692×938×35	612×858×21	pozioma	Podnoszone	1	VERV8AN3HM	VERV8AN3HS
9	989×728×35	909×648×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV9AN3VM	VERV9AN3VS
12	989×938×35	909×858×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV12AN3VM	VERV12AN3VS
16	1286×938×35	1206×858×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV16AN3VM	VERV16AN3VS
18	989×1358×35	909×1278×21	pozioma	Podnoszone	2	VERV18AN3HM	VERV18AN3HS
CREACOM							
6	692×728×35	612×648×21	pozioma	Skrzydłowe	1	VECR6AN3VM	VECR6AN3VS
8	692×938×35	612×858×21	pozioma	Skrzydłowe	1	VECR8AN3VM	VECR8AN3VS
8	692×938×35	612×858×21	pozioma	Podnoszone	1	VECR8AN3HM	VECR8AN3HS
9	989×728×35	909×648×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR9AN3VM	VECR9AN3VS
12	989×938×35	909×858×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR12AN3VM	VECR12AN3VS
16	1286×938×35	1206×858×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR16AN3VM	VECR16AN3VS
18	989×1358×35	909×1278×21	pozioma	Podnoszone	2	VECR18AN3VM	VECR18AN3VS

Opcje słupów

- rozwiązania materiałowe: słupy dostępne w dwóch wersjach: aluminiowej - 62 mm średnicy (zdj. nr 1) lub stalowej - boki 40mm x 40mm (zdj. nr 2)
- sposób montażu słupów z gablotą: mocowane do gabloty poprzez stalowe łączniki tworzące dystans szerokości 25-30

mm zdj. nr 3)
- sposób montażu gablot wolnostojących do podłoża: do zabetonowania w gruncie lub do zakotwienia poprzez przykręcenie
- śrubami podstawy do twardego, stabilnego podłoża np. asfaltu, betonu (zdj. nr 4)

DANE I WYMIARY SŁUPÓW

Typ słupów i sposób osadzenia gabloty wolnostojącej		Wymiary słupa w mm	Sposób montażu słupa do gabloty	Numer katalogowy
Aluminiowe	do zabetonowania	2500×∅62	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETALSCVER
	do zakotwienia	1900×∅62	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETALVI1900VER
Stalowe	do zabetonowania	2500×40×40	słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)	PIET90062500ST
	do zabetonowania	2500×40×40	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIET90062500STL
	do zakotwienia	1900×40×40	słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)	PIET90061900ST
	do zakotwienia	1900×40×40	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETST1900L
Pojedynczy aluminiowy	do zabetonowania	2500×∅62	słup z tyłu gabloty do 9A4	POTALCENSCELVET
	do zakotwienia	1900×∅62	słup z tyłu gabloty do 9A4	POTALCENVIS
Pojedynczy stalowy	do zabetonowania	2500×40×40	słup z tyłu gabloty do 9A4	PIET90062500CE
	do zakotwienia	1900×40×40	słup z tyłu gabloty do 9A4	PIET90061900CE







