

Link do produktu: <https://www.slupkihotelowe.com/gablota-solecka-wolnostojaca-tendance-gablota-informacyjna-zewnetrzna-p-937.html>



Gablota sołecka wolnostojąca Tendance - gablota informacyjna zewnętrzna

Cena brutto	469,00 zł
Cena netto	381,30 zł
Numer katalogowy	VARE6569AN3VM
Kod producenta	VARE6569AN3VM
Producent	Gabloty reklamowe

Opis produktu

Dostępne słupy montażowe

Rodzaj słupów	Sposób montażu	Wymiary	Mocowanie	Dopłata netto
Aluminiowe	Do zabetonowania	2500 × Ø62 mm	Łącznik (26-30 mm prześwitu)	+740 zł
Aluminiowe	Do zabetonowania	2800 × Ø62 mm	Łącznik (26-30 mm prześwitu)	+890 zł
Aluminiowe	Do zakotwienia	1900 × Ø62 mm	Łącznik (26-30 mm prześwitu)	+1120 zł
Aluminiowe	Do zakotwienia	2200 × Ø62 mm	Łącznik (26-30 mm prześwitu)	+1240 zł
Stalowe	Do zabetonowania	2500 × 40 × 40 mm	Słupy z tyłu gabloty	+290 zł
Stalowe	Do zabetonowania	2500 × 40 × 40 mm	Łącznik (26-30 mm prześwitu)	+290 zł
Stalowe	Do zabetonowania	2800 × 40 × 40 mm	Łącznik (26-30 mm prześwitu)	+310 zł
Stalowe	Do zakotwienia	1900 × 40 × 40 mm	Słupy z tyłu gabloty	+480 zł
Stalowe	Do zakotwienia	1900 × 40 × 40 mm	Łącznik (26-30 mm prześwitu)	+480 zł
Stalowe	Do zakotwienia	2200 × 40 × 40 mm	Łącznik (26-30 mm prześwitu)	+595 zł

Profesjonalna gablota informacyjna zewnętrzna do przestrzeni publicznej

Gablota sołecka wolnostojąca Tendance to trwała **gablota informacyjna zewnętrzna**, przeznaczona do prezentacji ogłoszeń, komunikatów oraz informacji w miejscach ogólnodostępnych. Dzięki solidnej konstrukcji oraz odporności na deszcz, śnieg i promieniowanie UV doskonale sprawdza się przez cały rok, zapewniając estetyczną i czytelną ekspozycję dokumentów. To rozwiązanie stworzone z myślą o urzędach, szkołach, wspólnotach mieszkaniowych, sołectwach oraz wszystkich miejscach, w których ważna jest sprawna komunikacja z mieszkańcami i odwiedzającymi.

Nowoczesny wygląd oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że gablota harmonijnie wpisuje się zarówno w klasyczną, jak i współczesną architekturę.

Dlaczego warto wybrać gablotę Tendance?

Gablota została zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu na zewnątrz budynków. Solidna konstrukcja, odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz zamykane drzwi skutecznie chronią prezentowane ogłoszenia przed wilgocią i niepożądanym dostępem. Dzięki temu informacje pozostają estetyczne, czytelne i dobrze zabezpieczone przez długi czas.

Najważniejsze zalety

-
- trwała konstrukcja przeznaczona do całorocznego użytkowania na zewnątrz,
 - estetyczny wygląd dopasowany do przestrzeni publicznej,
 - czytelna ekspozycja ogłoszeń, komunikatów i informacji,
 - odporność na deszcz, śnieg oraz promieniowanie UV,
 - zamykana konstrukcja zwiększająca bezpieczeństwo dokumentów,
 - wysoka jakość wykonania zapewniająca długą żywotność.

Zastosowanie gabloty informacyjnej

Wolnostojąca gablota informacyjna Tendance znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest trwała i estetyczna prezentacja informacji. Doskonale sprawdzi się między innymi w:

- sołectwach,
- urzędach gmin i miast,
- szkołach oraz przedszkolach,
- wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych,
- parafiach,
- bibliotekach i domach kultury,
- parkach oraz terenach rekreacyjnych,
- obiektach sportowych i centrach rekreacyjnych.

Gablota zewnętrzna doskonale sprawdza się jako tablica ogłoszeń do prezentacji informacji dla mieszkańców, klientów, interesantów oraz odwiedzających.

Jak wybrać odpowiednią gablotę?

Przy wyborze gabloty warto zwrócić uwagę przede wszystkim na miejsce montażu oraz sposób użytkowania. Odpowiednio dobrany model zapewni wygodną obsługę i wieloletnią trwałość.

- wymiary powierzchni ekspozycyjnej,
- sposób montażu oraz rodzaj słupów,
- liczbę prezentowanych ogłoszeń,
- rodzaj przeszklenia i system otwierania,
- odporność na warunki atmosferyczne.

Dobrze dobrana gablota ogłoszeniowa ułatwia przekazywanie informacji, poprawia estetykę otoczenia i zapewnia wygodny dostęp do aktualnych komunikatów przez cały rok.

Zobacz również

Kompletując wyposażenie przestrzeni publicznej, warto zapoznać się również z ofertą:

- [stojaków reklamowych i informacyjnych](#)
- [ram plakatowych OWZ](#)
- [systemów wystawienniczych i ekspozycyjnych](#)
- [Jaką gablotę informacyjną wybrać? – poradnik](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format: 6 x A4 , 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4 , 16 x A4

Szyba: Akrylowa , Z hartowanego szkła

Cechy szczególne

CECHY SZCZEGÓŁOWE GABLOTY

- grubość całkowita i głębokość użytkowa zależna od wyboru gabloty
- szyba z hartowanego szkła gr. 4 mm z akrylu gr. 3 mm
- trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej
- zamek osadzone w szybie
- tył gabloty z magnetycznej i suchociężalnej blachy lakierowanej w kolorze białym

CECHY SZCZEGÓŁOWE TABLICY INFORMACYJNEJ/SZYLDU

- standardowa wysokość: 250 mm,
- standardowa szer. 690, 728, 900, 938, 1358 mm (wymiary konkretnych gablot)
- grubość płyty dibond 4 mm
- standardowa wycena szyldu do szer. 728 mm zawiera logo o wymiarach 150x150 mm oraz do 15 liter wys. 150 mm
- standardowa wycena szyldu o szer. 900, 938 i 1358 mm zawiera logo o wymiarach 150x150 mm oraz do 20 liter wys. 150 mm

Wymiary

WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH PROFILI

- TENDANCE - grubość.: całkowita 33 mm, użytkowa 24 mm
- REVERSO - grubość: całkowita 35 mm, użytkowa 21 mm
- CREACOM - grubość: całkowita 35 mm, użytkowa 21 mm
- Wysokości i szerokości gablot podane poniżej w tabeli

Ilość arkuszy A4	Wymiar całkowity wys.*szer.*gr.	Wymiar użytkowy wys.*szer.*gr.	Orientacja	Drzwi	Ilość zamków	SZYBA AKRYLOWA	SZYBA Z HARTOWANEGO SZKŁA
TENDANCE							
6	654 × 690 × 33	606 × 642 × 13	pozioma	Skrzydłowe	1	VARE6569AN3VM	VARE6569AN3VS
8	654 × 900 × 33	606 × 852 × 13	pozioma	Skrzydłowe	1	-	VARE8AN3VS
9	951 × 690 × 33	903 × 642 × 13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE9569AN3VM	VARE9569AN3VS
12	951 × 900 × 33	903 × 852 × 13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE12AN3VM	-
16	1247 × 900 × 33	1199 × 850 × 13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE1289AN3VMD	-
REVERSO							
6	692 × 728 × 35	612 × 648 × 21	pozioma	Skrzydłowe	1	VERV6AN3VM	VERV6AN3VS
8	692 × 938 × 35	612 × 858 × 21	pozioma	Skrzydłowe	1	VERV8AN3VM	VERV8AN3VS
8	692 × 938 × 35	612 × 858 × 21	pozioma	Podnoszone	1	VERV8AN3HM	VERV8AN3HS
9	989 × 728 × 35	909 × 648 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV9AN3VM	VERV9AN3VS
12	989 × 938 × 35	909 × 858 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV12AN3VM	VERV12AN3VS
16	1286 × 938 × 35	1206 × 858 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV16AN3VM	VERV16AN3VS
18	989 × 1358 × 35	909 × 1278 × 21	pozioma	Podnoszone	2	VERV18AN3HM	VERV18AN3HS
CREACOM							
6	692 × 728 × 35	612 × 648 × 21	pozioma	Skrzydłowe	1	VECR6AN3VM	VECR6AN3VS
8	692 × 938 × 35	612 × 858 × 21	pozioma	Skrzydłowe	1	VECR8AN3VM	VECR8AN3VS
8	692 × 938 × 35	612 × 858 × 21	pozioma	Podnoszone	1	VECR8AN3HM	VECR8AN3HS
9	989 × 728 × 35	909 × 648 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR9AN3VM	VECR9AN3VS
12	989 × 938 × 35	909 × 858 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR12AN3VM	VECR12AN3VS
16	1286 × 938 × 35	1206 × 858 × 21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR16AN3VM	VECR16AN3VS
18	989 × 1358 × 35	909 × 1278 × 21	pozioma	Podnoszone	2	VECR18AN3VM	VECR18AN3VS

Opcje słupów

- rozwiązania materiałowe: słupy dostępne w dwóch wersjach: aluminiowej - 62 mm średnicy (zdj. nr 1) lub stalowej - boki 40mm x 40mm (zdj. nr 2)
- sposób montażu słupów z gablotą: mocowane do gabloty poprzez stalowe łączniki tworzące dystans szerokości 25-30 mm (zdj. nr 3)
- sposób montażu gablot wolnostojących do podłoża: do zabetonowania w gruncie lub do zakotwienia poprzez przykręcenie
- śrubami podstawy do twardego, stabilnego podłoża np. asfaltu, betonu (zdj. nr 4)

DANE I WYMIARY SŁUPÓW

Typ słupów i sposób osadzenia gabloty wolnostojącej		Wymiary słupa w mm	Sposób montażu słupa do gabloty	Numer katalogowy
Aluminiowe	do zabetonowania	2500×Ø62	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETALSCVER
	do zakotwienia	1900×Ø62	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETALVII900VER
Stalowe	do zabetonowania	2500×40×40	słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)	PIET90062500ST
	do zabetonowania	2500×40×40	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIET90062500STL
	do zakotwienia	1900×40×40	słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)	PIET90061900ST
	do zakotwienia	1900×40×40	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETSTI900L
Pojedynczy aluminiowy	do zabetonowania	2500×Ø62	słup z tyłu gabloty do 9A4	POTALCENSCELVET
	do zakotwienia	1900×Ø62	słup z tyłu gabloty do 9A4	POTALCENVIS
Pojedynczy stalowy	do zabetonowania	2500×40×40	słup z tyłu gabloty do 9A4	PIET90062500CE
	do zakotwienia	1900×40×40	słup z tyłu gabloty do 9A4	PIET90061900CE

