Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:53

Link do produktu: https://www.slupkihotelowe.com/gablota-solecka-wolnostojaca-tendance-p-937.html



Gablota sołecka wolnostojąca Tendance - gablota informacyjna zewnętrzna

Cena brutto	**469,00 zł**
Cena netto	**381,30 zł**
Numer katalogowy	**VARE6569AN3VM**
Kod producenta	**VARE6569AN3VM**
Producent	**Gabloty reklamowe**

Opis produktu

Gablota sołecka wolnostojąca Tendance – zewnętrzna tablica informacyjna

Gablota sołecka wolnostojąca Tendance to zewnętrzna tablica informacyjna przeznaczona do prezentacji ogłoszeń, komunikatów i ważnych informacji w przestrzeni publicznej. Sprawdzi się między innymi w sołectwach, urzędach gmin, szkołach, wspólnotach mieszkaniowych oraz przy obiektach użyteczności publicznej.

Wolnostojąca konstrukcja umożliwia ustawienie gabloty w miejscu dobrze widocznym dla mieszkańców i odwiedzających. Zamykana obudowa zabezpiecza prezentowane dokumenty przed niepowołanym dostępem, a odporność na deszcz, śnieg i promieniowanie UV pozwala na użytkowanie na zewnątrz przez cały rok.

Gablota informacyjna zewnętrzna do przestrzeni publicznej

Tablica sołecka wolnostojąca Tendance ułatwia przekazywanie informacji mieszkańcom bez konieczności umieszczania ogłoszeń bezpośrednio na ścianach budynków. Może służyć do publikowania komunikatów urzędowych, lokalnych ogłoszeń, informacji organizacyjnych oraz innych materiałów, z którymi powinny zapoznać się osoby przebywające w danym miejscu.

Estetyczny wygląd gabloty pozwala dopasować ją do otoczenia budynków i terenów publicznych. To praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest czytelna, uporządkowana i dostępna dla mieszkańców tablica ogłoszeń.

Konstrukcja przystosowana do użytkowania na zewnątrz

Gablota Tendance została zaprojektowana z myślą o ekspozycji informacji w zmiennych warunkach atmosferycznych. Odporność na deszcz, śnieg i promieniowanie UV pomaga chronić prezentowane ogłoszenia, a zamykana konstrukcja ogranicza dostęp osób niepowołanych do umieszczonych wewnątrz dokumentów.

Wolnostojąca forma pozwala zamontować gablotę w wybranym miejscu, bez konieczności mocowania jej bezpośrednio do ściany budynku. W zależności od potrzeb można dobrać odpowiednie słupy montażowe oraz sposób ich osadzenia.

Dostępne słupy montażowe

Do gabloty dostępne są słupy aluminiowe i stalowe, przeznaczone do zabetonowania lub zakotwienia. Poszczególne warianty różnią się wymiarami, sposobem mocowania oraz wysokością dopłaty.

Rodzaj słupów	Sposób montażu	Wymiary	Mocowanie	Dopłata netto
Aluminiowe	Do zabetonowania	2500 × Ø62 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	+740 zł
Aluminiowe	Do zabetonowania	2800 × Ø62 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	+890 zł
Aluminiowe	Do zakotwienia	1900 × Ø62 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	+1120 zł
Aluminiowe	Do zakotwienia	2200 × Ø62 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	+1240 zł

Stalowe	Do zabetonowania	2500 × 40 × 40 mm	Słupy z tyłu gabloty	+290 zł
Stalowe	Do zabetonowania	2500 × 40 × 40 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	+290 zł
Stalowe	Do zabetonowania	2800 × 40 × 40 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	+310 zł
Stalowe	Do zakotwienia	1900 × 40 × 40 mm	Słupy z tyłu gabloty	+480 zł
Stalowe	Do zakotwienia	1900 × 40 × 40 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	+480 zł
Stalowe	Do zakotwienia	2200 × 40 × 40 mm	Łącznik (26–30 mm prześwitu)	+595 zł

Gdzie sprawdzi się wolnostojąca gablota sołecka?

Gablota informacyjna Tendance może być wykorzystywana w różnych miejscach, w których istotne jest przekazywanie ogłoszeń i komunikatów osobom odwiedzającym daną przestrzeń.

- **Sołectwa** – do publikowania ogłoszeń i informacji dla mieszkańców.
- **Urzędy gmin i miast** – do prezentacji komunikatów i informacji urzędowych.
- **Szkoły i przedszkola** – do zamieszczania ogłoszeń oraz informacji organizacyjnych.
- **Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe** – do przekazywania mieszkańcom bieżących komunikatów.
- **Parafie** – do prezentacji ogłoszeń i informacji dla odwiedzających.
- **Biblioteki i domy kultury** – do informowania o wydarzeniach i działalności placówki.
- **Parki, tereny rekreacyjne i obiekty sportowe** – do udostępniania informacji osobom korzystającym z danego miejsca.

Jak dobrać słupy do gabloty wolnostojącej?

Przy wyborze wariantu montażowego należy uwzględnić miejsce instalacji oraz sposób przygotowania podłoża. Dostępne słupy aluminiowe i stalowe można dobrać w wersji do zabetonowania lub do zakotwienia. Różnią się one również wymiarami i sposobem mocowania do gabloty.

Przed zamówieniem warto sprawdzić wymagany wariant słupów oraz dopłatę przypisaną do wybranej konfiguracji. Dzięki temu można dobrać rozwiązanie odpowiednie do planowanego miejsca ustawienia tablicy informacyjnej.

Zobacz również

Przy wyposażaniu przestrzeni publicznej warto zapoznać się także z pozostałymi rozwiązaniami do prezentacji informacji i materiałów reklamowych:

- Stojaki reklamowe i informacyjne
- Ramy plakatowe OWZ
- Systemy wystawiennicze i ekspozycyjne
- Jaką gablotę informacyjną wybrać? – poradnik

Gablota sołecka Tendance – czytelna tablica ogłoszeń na zewnątrz

Wolnostojąca gablota sołecka Tendance to rozwiązanie dla miejscowości, instytucji i obiektów publicznych, które potrzebują trwałego miejsca do prezentowania ogłoszeń oraz informacji. Możliwość wyboru słupów aluminiowych lub stalowych, a także sposobu ich montażu pozwala dopasować konfigurację do miejsca instalacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format: 6 x A4 , 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4 , 16 x A4
Szyba: Akrylowa , Z hartowanego szkła

Cechy szczegółowe

CECHY SZCZEGÓŁOWE GABLOTY

- grubość całkowita i głębokość użytkowa zależna od wyboru gabloty
- szyba z hartowanego szkła gr, 4 mm z akrylu gr. 3 mm

- trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej
- zamek osadzone w szybie
- tył gabloty z magnetycznej i suchościeralnej blachy lakierowanej w kolorze białym

CECHY SZCZEGÓŁOWE TABLICY INFORMACYJNEJ/SZYLDU

- standardowa wysokość: 250 mm,
- standardowa szer. 690, 728, 900, 938, 1358 mm (wymiary konkretnych gablot)
- grubość płyty dibond 4 mm
- standardowa wycena szyldu do szer. 728 mm zawiera logo o wymiarach 150x150 mm oraz do 15 liter wys. 150 mm
- standardowa wycena szyldu o szer. 900, 938 i 1358 mm zawiera logo o wymiarach 150x150 mm oraz do 20 liter wys. 150 mm

Wymiary

WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH PROFILI

- TENDANCE – grubość.: całkowita 33 mm, użytkowa 24 mm
- REVERSO - grubość: całkowita 35 mm, użytkowa 21 mm
- CREACOM - grubość: całkowita 35 mm, użytkowa 21 mm
- Wysokości i szerokości gablot podane poniżej w tabeli

Ilość arkuszy A4	Wymiar całkowity wys.×szer.×gr.	Wymiar użytkowy wys.×szer.×gr.	Orientacja	Drzwi	Ilość zamków	SZYBA AKRYLOWA	SZYBA Z HARTOWANEGO SZKŁA
TENDANCE							
6	654 ×690×33	606×642×13	pozioma	Skrzydłowe	1	VARE6569AN3VM	VARE6569AN3VS
8	654×900×33	606×852×13	pozioma	Skrzydłowe	1	-	VARE8AN3VS
9	951×690×33	903×642×13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE9569AN3VM	VARE9569AN3VS
12	951×900×33	903×852×13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE12AN3VM	-
16	1247×900×33	1199×850×13	pionowa	Skrzydłowe	2	VARE1289AN3VMD	-
REVERSO							
6	692×728×35	612×648×21	pozioma	Skrzydłowe	1	VERV6AN3VM	VERV6AN3VS
8	692×938×35	612×858×21	pozioma	Skrzydłowe	1	VERV8AN3VM	VERV8AN3VS
8	692×938×35	612×858×21	pozioma	Podnoszone	1	VERV8AN3HM	VERV8AN3HS
9	989×728×35	909×648×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV9AN3VM	VERV9AN3VS
12	989×938×35	909×858×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV12AN3VM	VERV12AN3VS
16	1286×938×35	1206×858×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VERV16AN3VM	VERV16AN3VS
18	989×1358×35	909×1278×21	pozioma	Podnoszone	2	VERV18AN3HM	VERV18AN3HS
CREACOM							
6	692×728×35	612×648×21	pozioma	Skrzydłowe	1	VECR6AN3VM	VECR6AN3VS
8	692×938×35	612×858×21	pozioma	Skrzydłowe	1	VECR8AN3VM	VECR8AN3VS
8	692×938×35	612×858×21	pozioma	Podnoszone	1	VECR8AN3HM	VECR8AN3HS
9	989×728×35	909×648×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR9AN3VM	VECR9AN3VS
12	989×938×35	909×858×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR12AN3VM	VECR12AN3VS
16	1286×938×35	1206×858×21	pionowa	Skrzydłowe	2	VECR16AN3VM	VECR16AN3VS
18	989×1358×35	909×1278×21	pozioma	Podnoszone	2	VECR18AN3VM	VECR18AN3VS

Opcje słupów

- rozwiązania materiałowe: słupy dostępne w dwóch wersjach: aluminiowej - 62 mm średnicy (zdj. nr 1) lub stalowej - boki 40mm x 40mm (zdj. nr 2)
- sposób montażu słupów z gablotą: mocowane do gabloty poprzez stalowe łączniki tworzące dystans szerokości 25-30 mm zdj. nr 3)
- sposób montażu gablot wolnostojących do podłoża: do zabetonowania w gruncie lub do zakotwienia poprzez przykręcenie
- śrubami podstawy do twardego, stabilnego podłoża np. asfaltu, betonu (zdj. nr 4)

DANE I WYMIARY SŁUPÓW

Typ słupów i sposób osadzenia gabloty wolnostojącej		Wymiary słupa w mm	Sposób montażu słupa do gabloty	Numer katalogowy
Aluminiowe	do zabetonowania	2500×⌀62	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETALSCVER
	do zakotwienia	1900×⌀62	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETALVI1900VER
Stalowe	do zabetonowania	2500×40×40	słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)	PIET90062500ST
	do zabetonowania	2500×40×40	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIET90062500STL
	do zakotwienia	1900×40×40	słupy z tyłu gabloty (nitonakrętki)	PIET90061900ST
	do zakotwienia	1900×40×40	łącznik (25-30 mm prześwitu)	PIETSTI1900L
Pojedynczy aluminiowy	do zabetonowania	2500×⌀62	słup z tyłu gabloty do 9A4	POTALCENSCELVET
	do zakotwienia	1900×⌀62	słup z tyłu gabloty do 9A4	POTALCENVIS
Pojedynczy stalowy	do zabetonowania	2500×40×40	słup z tyłu gabloty do 9A4	PIET90062500CE
	do zakotwienia	1900×40×40	słup z tyłu gabloty do 9A4	PIET90061900CE

1



2



3



4

