Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:02

Link do produktu: https://www.slupkihotelowe.com/podswietlany-stojak-led-arcuato-2-x-a1-nadruk-p-437.html



Trójstronny stojak reklamowy do użytku zewnętrznego A1

Cena brutto	**1 869,00 zł**
Cena netto	**1 519,51 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod producenta	**TBA1M**
Producent	**Materiały wystawowe**

Opis produktu

Podświetlany stojak reklamowy LED Arcuato 2 x A1 – dwustronny ekspozytor

Podświetlany stojak reklamowy LED Arcuato 2 x A1 to aluminiowy ekspozytor przeznaczony do prezentacji dwóch plakatów w dużym formacie. Dwustronna konstrukcja pozwala wyświetlać reklamy i informacje z obu stron stojaka, a zintegrowane oświetlenie LED zwiększa widoczność prezentowanych grafik.

Model Arcuato sprawdzi się w miejscach, w których ważna jest czytelna ekspozycja oferty, promocji lub komunikatów. Może pełnić funkcję stojaka reklamowego, informacyjnego oraz podświetlanego nośnika materiałów promocyjnych.

Dwustronny ekspozytor podświetlany LED na plakaty A1

Stojak umożliwia prezentację dwóch plakatów A1 – po jednym z każdej strony konstrukcji. Dzięki temu jeden ekspozytor może docierać do osób nadchodzących z przeciwnych kierunków, bez konieczności ustawiania dwóch oddzielnych nośników reklamowych.

Dwustronna powierzchnia ekspozycyjna pozwala wykorzystać stojak do prezentowania tej samej reklamy po obu stronach lub przygotować dwie różne grafiki. To praktyczne rozwiązanie przy promocji produktów, przedstawianiu ofert oraz przekazywaniu informacji klientom i odwiedzającym.

Podświetlenie LED – lepsza widoczność prezentowanej reklamy

Arcuato jest wyposażony w energooszczędne oświetlenie LED o mocy **2 x 24 W**. Podświetlenie uwydatnia prezentowane plakaty i pomaga zachować ich czytelność również w miejscach o słabszym oświetleniu.

Źródło światła ma barwę w zakresie **6000–7000 K**. Dzięki zastosowaniu podświetlenia stojak może pełnić funkcję nowoczesnego ekspozytora LED, który wyróżnia reklamę na tle tradycyjnych, niepodświetlanych stojaków plakatowych.

Aluminiowa konstrukcja i daszek ochronny

Konstrukcja stojaka została wykonana z aluminium. Model wyposażono również w daszek ochronny, który stanowi element jego budowy. Całość ma wysokość 1697 mm, szerokość 641 mm i głębokość 350 mm.

Stojak jest zasilany elektrycznie. Przewód zasilający o długości 3 metrów ułatwia podłączenie oświetlenia do źródła energii.

Gdzie sprawdzi się podświetlany stojak reklamowy Arcuato?

Dwustronny ekspozytor LED można wykorzystać w przestrzeniach, w których reklama powinna być widoczna dla osób poruszających się z różnych kierunków. Przykładowe zastosowania obejmują:

- hotele i recepcje,
- centra handlowe i przestrzenie sprzedażowe,
- sklepy i salony firmowe,

- biura i siedziby przedsiębiorstw,
- punkty usługowe i ekspozycyjne,
- przestrzenie wystawiennicze i konferencyjne.

W zależności od potrzeb na plakatach można prezentować reklamy produktów, aktualne promocje, oferty usług, informacje o wydarzeniach lub komunikaty kierowane do odwiedzających.

Stojak LED Arcuato 2 x A1 – najważniejsze parametry

- dwustronna ekspozycja dwóch plakatów A1,
- aluminiowa konstrukcja,
- podświetlenie LED o mocy 2 x 24 W,
- barwa światła 6000–7000 K,
- daszek ochronny,
- przewód zasilający o długości 3 m,
- wymiary: 641 x 350 x 1697 mm,
- masa produktu po złożeniu: 23,32 kg.

Podświetlany ekspozytor reklamowy LED do profesjonalnej prezentacji

Arcuato 2 x A1 łączy dwustronną powierzchnię reklamową z podświetleniem LED. Pozwala prezentować dwie grafiki w dużym formacie, zwiększając ich widoczność i wykorzystując jedną konstrukcję do komunikacji z odbiorcami nadchodzącymi z różnych stron. To funkcjonalny stojak LED dla firm, które chcą wyróżnić swoją ofertę za pomocą podświetlanej reklamy.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Wersja	Dwustronna
Długość	645 mm
Szerokość	744 mm
Wysokość	1810 mm
Waga netto	17,39 kg
Typ narożników	Zaokrąglony
Moc	0 W
Materiał	Aluminium / Plastik PP / Metal
Możliwość promowania marki	Tak
Mocowanie	Śruby
Przeznaczony do	Plakat
Ilość zamków	0
Instalacja	Wolnostojący
Panel przedni	Folia antyrefleksyjna 0,5 mm
Panel tylny	Metalowe plecy