Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 04:05

Link do produktu: https://www.slupkihotelowe.com/rama-podswietlana-led-a0-nadruk-p-466.html




# Rama podświetlana LED A0 + nadruk

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 449,00 zł** |
| Cena netto | **1 178,05 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **PLEDA0G30** |
| Producent | **Materiały wystawowe** |

## Opis produktu

Podświetlana rama LED to elegancki sposób na prezentację plakatów, grafik reklamowych i materiałów informacyjnych. Równomierne podświetlenie całej powierzchni sprawia, że prezentowana treść jest dobrze widoczna i skutecznie przyciąga uwagę odbiorców. Smukła aluminiowa konstrukcja dobrze sprawdza się szczególnie w witrynach sklepowych, punktach sprzedaży, hotelach, restauracjach oraz innych przestrzeniach wewnętrznych.

Oświetlenie LED 12 V znajduje się na krawędziach ramy, a zastosowana technologia rozpraszania światła pozwala uzyskać równomierny efekt na całej powierzchni plakatu. Neutralna barwa światła 5000 K dobrze odwzorowuje prezentowaną grafikę, jednocześnie zapewniając wyraźną i czytelną ekspozycję.

## Podświetlana rama LED do witryny sklepowej

Rama LED jest przeznaczona przede wszystkim do efektownej prezentacji plakatów w witrynach sklepowych i innych miejscach, w których reklama powinna być dobrze widoczna. Smukły profil nie zajmuje dużo miejsca, a podświetlenie pozwala wyróżnić grafikę również w słabiej oświetlonym otoczeniu.

Rama przeznaczona jest do montażu ściennego. W zależności od wybranego wariantu dostępna jest wersja jednostronna lub dwustronna, co pozwala dopasować rozwiązanie do miejsca montażu i sposobu prezentowania reklamy.

## Szybka wymiana plakatu

Zastosowany aluminiowy profil zatrzaskowy o szerokości 30 mm umożliwia łatwą wymianę grafiki bez konieczności demontażu całej ramy. Dzięki temu można szybko aktualizować prezentowane materiały, promocje, oferty lub komunikaty informacyjne.

Rama została zaprojektowana z myślą o wygodnej obsłudze oraz estetycznej prezentacji wydruku. Do zestawu dołączane są adaptery EU/UK oraz antyrefleksyjna folia plakatowa odporna na promieniowanie UV.

## Równomierne podświetlenie LED

Panel LED wykorzystuje oświetlenie o neutralnej barwie 5000 K. Światło rozprowadzane jest równomiernie po powierzchni plakatu, dzięki czemu cała grafika jest odpowiednio doświetlona. Technologia LED charakteryzuje się również niskim wydzielaniem ciepła i niewielkim zużyciem energii w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami oświetleniowymi.

## Różne formaty i wersje ekspozycji

Podświetlana rama LED jest dostępna w różnych rozmiarach, dzięki czemu można dobrać odpowiedni format do wielkości plakatu oraz dostępnej przestrzeni. W zależności od potrzeb można wybrać model jednostronny do montażu przy ścianie lub wersję dwustronną przeznaczoną do prezentacji grafiki z obu stron.

## Najważniejsze cechy podświetlanej ramy LED

- podświetlenie LED 12 V,
- neutralna barwa światła 5000 K,
- równomierne podświetlenie powierzchni plakatu,

- aluminiowy profil zatrzaskowy o szerokości 30 mm,
- szybka i wygodna wymiana plakatu,
- dostępne różne rozmiary ram,
- wersja jednostronna lub dwustronna,
- przeznaczenie do montażu ściennego,
- antyrefleksyjna folia plakatowa odporna na promieniowanie UV,
- adaptery EU/UK w zestawie,
- niskie wydzielanie ciepła,
- elegancka, smukła konstrukcja aluminiowa.

## Gdzie sprawdzi się podświetlana rama LED?

Podświetlana rama LED jest dobrym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie plakat ma być mocno wyeksponowany i łatwo zauważalny. Szczególnie dobrze sprawdzi się w witrynach sklepowych, salonach sprzedaży, hotelach, restauracjach, punktach usługowych, przestrzeniach wystawowych oraz innych wnętrzach komercyjnych.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Nadruk**: Brak , Z nadrukiem

## Specyfikacja

| Dane techniczne | |
|---|---|
| Długość całkowita paczki (mm) | 1362 |
| Szerokość całkowita paczki (mm) | 947 |
| Wersja | Jednostronna |
| Wysokość całkowita paczki (mm) | 78 |
| Waga netto (kg) | 8,9 |
| Waga całkowita (kg) | 11,4 |
| Energia elektryczna | Tak |
| Moc W | 48W |
| Oświetlenie | Tak |
| Kolor oświetlenia | +- 5000K |
| Źródło oświetlenia | Ledowe źródło światła |